

DESCRIÇÃO

O Sistema **StainReax** é um revestimento composto por produto colorante reativo, à base de ácido usado para manchamento decorativo em concreto novo ou velho.

StainReax reage quimicamente com concreto curado para fornecer uma cor translúcida, permanente, com um efeito marmorizado sutilmente sombreado, semelhante à aparência envelhecida de pedra natural. O Stain Reax é único em seu aspecto manchado, colorido, natural e discreto.

A aplicação do verniz Duralan RL25, fornece ao revestimento uma excelente resistência a abrasão e UV.

O sistema foi desenvolvido tanto para áreas externas como internas criando uma superfície durável e resistente quando aplicado corretamente.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- **As manchas do StainReax são permanentes:** Reagem quimicamente com o concreto, desde que conservado adequadamente.
- **Estável a UV:** uma vez seco e selado, as manchas coloridas no concreto formadas pelo StainReax permanecem estáveis e resistentes ao tempo a luz solar por anos.
- **Uma ampla gama de cores:** O StainReax pode ser aplicado em várias diluições e combinações oferecendo uma infinidade de cores e tons proporcionando pisos com efeitos diversos e elegantes.
- **Facilidade de aplicação:** O Stain Reax não requer qualquer neutralização química ou mão de obra intensiva para esfregar o piso. Uma vez seco, ele simplesmente pode ser enxaguado cuidadosamente e quando secar,

aplicar o Duralan RL25. Um terço do trabalho é eliminado.

ALGUMAS APLICAÇÕES TÍPICAS

- O StainReax pode ser aplicado em qualquer superfície de concreto limpo e curado. O StainReax, com suas várias cores, depois de aplicadas se tornam uma parte permanente do concreto com beleza durável.
- As manchas criadas pelo StainReax são perfeitas para aplicações em interiores, tais como garagens, porões, salas de exposições e áreas de estar, lojas e restaurantes bem como aplicações externas tais como pátios, calçadas e superfícies de concreto onde um aspecto de piso manchado e antigo são necessários esteticamente.
- Aplicações residenciais ou comerciais, Hotéis, saguão, Pisos de restaurantes, Salas de exposições, Pátios, Pisos de garagens, Grandes projetos comercial, Calçadas entre outros.

LIMITAÇÕES

- Aplicações periódicas de Microtop Plus (cera) são recomendadas para aumentar a durabilidade do sistema.
- Reaplicação de Duralan RL é recomendado em áreas de uso intenso, quando se notar perda de brilho acentuado e início de desgaste aparente.
- **Importante estar atento para que o desgaste do verniz não alcance o manchamento do StainReax.**
- Use somente em áreas com ventilação adequada.
- A seleção de cores é limitada para aplicações em áreas externas. Não

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

recomendamos StainReax nas cores azul ou verde para áreas externas e aonde a transmissão de vapor ou água são um problema permanente

- Aplicações interiores.
- O concreto tingido/manchado com StainReax deve ser protegido de qualquer fonte de água ou humidade excessiva.
- O StainReax deve ser aplicado somente por profissional

SISTEMA

O sistema **STAINREAX** consiste na seguinte estrutura:

STAINREAX

Produto que reage com o concreto formando manchas coloridas de forma orgânica e agradável visualmente.

EMBALAGEM

Bombona de 6 Kg

Consumo médio recomendado:

20 a 24 m²/Kg ou litro.

DURALAN RL25

(Verniz MMA)

Verniz monocomponente a base de metilmetacrilato.

EMBALAGEM

Lata de 18 Kg ou Galão de 4 Kg.

Consumo médio recomendado:

0,100 kg/m² por demão (recomendado 3 demãos)

SOMENTE PARA ÁREAS INTERNAS

MICROTOP PLUS

(Cera)

Cera para proteção de revestimentos monolíticos, cerâmicas e madeira afim de

proporcionar maior proteção e durabilidade.

EMBALAGEM

Bombona de 6 Kg

Consumo médio recomendado:

0,40 g/m² por demão (recomendado 3 demãos)

ETAPAS DE APLICAÇÃO

Consultar Guia de aplicação do Stain Reax

CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES

Não aplicar o produto com a superfície suja ou húmida, toda superfície deve estar devidamente limpa, porosa e seca, isenta de pó ou qualquer outro tipo de sujeira.

Em caso de superfícies engorduradas ou com graxa, remover primeiramente a sujeira com água e em seguida lave com Pro cleaner Desengordurante & Desengraxante, enxaguar e esperar secar completamente e aplicar o StainReax mínimo 24 horas de secagem.

Use ventilação eficiente a fim de proporcionar uma secagem segura.

Descartar os utensílios de aplicação de forma adequada, ou limpe cuidadosamente com água e sabão.

Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C. Vida útil do StainReax armazenadas no frasco original é de um ano sem perda de atividade.

Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó no ar, e usar proteção adequada para os olhos e mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

caso de ingestão, procure um médico imediatamente

Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.

Manter longe do contato de crianças e animais.

NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br