

## DESCRIÇÃO

O **QUARTZO DE ASPERSÃO** é uma areia de sílica, de alto grau de pureza, processada por lavagem e limpeza dos grãos e granulometricamente classificada para a utilização em conjunto com **DURALINE REPAIR PRIMER**.

## EMBALAGEM

Quartzo de Aspersão - 0,500 Kg

### Consumo médio sugerido:

Vide guia de aplicação

## ETAPAS DE APLICAÇÃO

Vide guia de aplicação do **DURALINE REPAIR 50/51T** e **DURALINE REPAIR COLOR**.

## PROPRIEDADES DO PRODUTO

Aspecto	Grão cristalino amorfo
Densidade	1,38 g/cm <sup>3</sup>

## CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES

Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó no ar, e usar proteção adequada para os olhos e mãos.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.

### **NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

A limpeza das ferramentas deve ser feita com **THINER A**, evitando o contato direto com o solvente, pois o mesmo causa irritações, utilizando, luvas, máscara para gases orgânicos e óculos de proteção.

A utilização do **THINER A** é fundamental para a manutenção das ferramentas evitando a perda e danos que prejudicará utilizações futuras.

## MAIS INFORMAÇÕES

Os valores citados em propriedades do produto são referências aproximadas. Para mais informações e especificações sobre os produtos, entre em contato com nosso setor de desenvolvimento.

**RM Revestimentos**  
Av. Humberto de Alencar  
Castelo Branco, 1.260  
09850-300 – SBC / SP

**Contato**  
Tel: 11 2164 4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)