

DESCRIÇÃO

O **DURALINE REPAIR BPO** é um agente endurecedor a base de Peróxido Dibenzoila para resinas **DURALINE REPAIR**.

EMBALAGEM

Duraline Repair Primer BPO (50/51T) - 0,030 Kg
Duraline Repair Primer BPO (Color) - 0,020 Kg
Duraline Repair 50/51T BPO - 0,210 Kg
Duraline Repair Color BPO - 0,135 Kg

Consumo médio sugerido:

Vide guia de aplicação

ETAPAS DE APLICAÇÃO

Vide guia de aplicação do **DURALINE REPAIR 50/51T** e **DURALINE REPAIR COLOR**.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Aspecto	Pó branco amorfo
Odor	Sem cheiro
Densidade	0,64 g/cm ³
Temperatura de decomposição	Aproximadamente 60°C
Oxigênio Ativo (% peso)	3,2 – 3,5
Princípio Ativo	Peróxido de Dibenzoila 50% em ftalato
Shelf Live	6 meses

CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES

Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó no ar, e usar proteção adequada para os olhos e mãos.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.

NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

A limpeza das ferramentas deve ser feita com **THINER A**, evitando o contato direto com o solvente, pois o mesmo causa irritações, utilizando, luvas, máscara para gases orgânicos e óculos de proteção.

A utilização do **THINER A** é fundamental para a manutenção das ferramentas evitando a perda e danos que prejudicará utilizações futuras.

MAIS INFORMAÇÕES

Os valores citados em propriedades do produto são referências aproximadas. Para mais informações e especificações sobre os produtos, entre em contato com nosso setor de desenvolvimento.

RM Revestimentos

Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato

Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br