

## DESCRIÇÃO

O StainReax reage quimicamente com concreto curado para fornecer uma cor translúcida, permanente, com um efeito marmorizado sutilmente sombreado, semelhante à aparência envelhecida de pedra natural. O StainReax é único em seu aspecto manchado, colorido, natural e discreto.

## PRINCIPAIS USOS E APLICAÇÕES

- O StainReax pode ser aplicado em qualquer superfície de concreto limpo e curado. O StainReax, com suas várias cores, depois de aplicadas se tornam uma parte permanente do concreto com beleza durável.
- A manchas criadas pelo StainReax são perfeitas para aplicações em interiores, tais como garagens, porões, salas de exposições e áreas de estar, lojas e restaurantes bem como aplicações externas tais como pátios, calçadas e superfícies de concreto onde um aspecto de piso manchado e antigo são necessários esteticamente.
- Aplicações residenciais ou comerciais: Hotéis, saguão, pisos de restaurante, salas de exposições, pátios, pisos de garagens, grandes projetos comerciais, calçadas, entre outros.

### Vantagens do produto:

- A manchas do StainReax são permanentes porque reagem quimicamente com o concreto
- Estável a UV: uma vez seco e selado, as manchas coloridas no concreto formadas pelo StainReax permanecem estáveis e resistentes ao tempo a luz solar por anos.
- Uma ampla gama de cores: O StainReax pode ser aplicado em várias diluições e combinações oferecendo uma infinidade de cores e tons proporcionando pisos com efeitos diversos e elegantes.
- Facilidade de aplicação: O StainReax não requer qualquer neutralização química ou mão de obra intensiva para esfregar o piso. Uma vez seco, ele simplesmente pode ser enxaguado cuidadosamente e quando secar, aplicar o Duralan RL25. Um terço do trabalho é eliminado.

## PROPRIEDADES DO PRODUTO

Propriedade	Valor	Unidade	Método
Densidade a 20°C	1,12 a 1,30	g/cm <sup>3</sup>	NBR 5829

<b>Validade</b>	Máximo de 12 meses nas embalagens originais / data de entrega.
<b>Armazenamento</b>	Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
<b>Embalagem</b>	Lata de 6 Kg Disponível em cores limitadas

RM Revestimentos  
Av. Humberto de Alencar  
Castelo Branco, 1.260  
09850-300 – SBC / SP

Contato  
Tel: 11 2164 4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)

**GUIA DE APLICAÇÃO**

Lave o concreto para remover sujeira ou manchas remova completamente quaisquer resíduos oleosos. Certifique-se de que a superfície esteja livre de quaisquer selantes ou revestimentos.

Aplique StainReax com escova, esponja ou pulverizador plástico na cor e técnica de sua escolha.

Deixe secar completamente. O tempo de secagem varia de acordo com a umidade e as condições da superfície. Em seguida, lavar para remover o resíduo da superfície.

Deixe secar completamente (pelo menos por 24 horas) e aplique o Duralan RL25 para proteger seu projeto terminado.

O Microtop Plus é altamente recomendável em aplicações internas para proteger e manter seu revestimento com aparência de novo.

**PARA ORIENTAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE APLICAÇÃO CONSULTE O GUIA DE APLICAÇÃO DO STAIN REAX**

**CONSUMO**

Rendimento Teórico: 20 m<sup>2</sup>/l

**Diluição:**

Puro ou conforme for necessário para se alcançar a cor desejada.

**CUIDADOS GERAIS/ LIMPEZA/PRECAUÇÕES**

Não aplicar o produto com a superfície suja ou húmida, toda superfície deve estar devidamente limpa, porosa e seca, isenta de pó ou qualquer outro tipo de sujeira.

Em caso de superfícies engorduradas ou com graxa, remover primeiramente a sujeira com água e em seguida lave com Pro cleaner Desengordurante-Desengraxante, enxaguar e esperar secar completamente e aplicar o Stain Reax mínimo 24 horas de secagem.

Use ventilação eficiente a fim de proporcionar uma secagem segura.

Descartar os utensílios de aplicação de forma adequada, ou limpe cuidadosamente com água e sabão.

Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó no ar, e usar proteção adequada para os olhos e mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente

Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.

Manter longe do contato de crianças e animais.

**NÃO PROVOCAR VÔMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**RM Revestimentos**

Av. Humberto de Alencar  
Castelo Branco, 1.260  
09850-300 – SBC / SP

**Contato**

Tel: 11 2164 4300  
vendas@miaki.com.br

**LIMITAÇÕES**

- Aplicações periódicas de Microtop Plus (cera) são recomendadas para aumentar a durabilidade do sistema.
- Reaplicação de Duralan RL é recomendado em áreas de uso intenso, quando se notar perda de brilho acentuado e início de desgaste aparente.

**Importante estar atento para que o desgaste do verniz não alcance o manchamento do StainReax.**

- Use somente em áreas com ventilação adequada.
- A seleção de cores é limitada para aplicações em áreas externas. Não recomendamos Stain Reax nas cores azul ou verde para áreas externas e aonde a transmissão de vapor ou água são um problema permanente aplicações interiores.
- O concreto tingido/manchado com Stain Reax deve ser protegido de qualquer fonte de água ou humidade excessiva.
- O Stain Reax deve ser aplicado somente por profissional

**Manutenção do Piso:**

Vide Manual de Bom Uso e Conservação para revestimentos Miaki.

**RM Revestimentos**

Av. Humberto de Alencar  
Castelo Branco, 1.260  
09850-300 – SBC / SP

**Contato**

Tel: 11 2164 4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)

### LIMITAÇÕES

---

NÃO tente instalar o material se a temperatura dos componentes estiverem acima de 30°C. Altas temperaturas farão com que o material endureça mais rapidamente que o desejado. Não use água ou vapor nas proximidades da aplicação. A umidade pode afetar gravemente o tempo de trabalho e outras propriedades.

#### **Manutenção do Piso:**

Vide Manual de Uso e Conservação para revestimentos Miaki.

### MAIS INFORMAÇÕES

---

Os valores citados em propriedades do produto são referências aproximadas. Para mais informações e especificações sobre os produtos, entre em contato com nosso setor de desenvolvimento.

**RM Revestimentos**  
Av. Humberto de Alencar  
Castelo Branco, 1.260  
09850-300 – SBC / SP

**Contato**  
Tel: 11 2164 4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)